

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Rohrrahmenschloss Forster
Artikelnummer: siehe Anlage zum Zertifikat

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Forster Profilsysteme AG
Hofstrasse 41
CH-8590 Romanshorn

und produziert in der Produktionsstätte

VE 28.0396.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1125:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel siehe Anlage zum Zertifikat

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **04. April 2018** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 23. April 2025

Dieses Zertifikat hat insgesamt 11 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0396,
Version 02 vom 12.08.2022.



Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen) Freigabefunktion Anbringen des Paniktürverschlusses Vorstehende Kanten und Ecken Zweiflügelige Tür Einbau der Betätigungsstange Länge der Betätigungsstange Überstand des Bedienelements Ende der Betätigungsstange Betätigungsfläche der Stange Prüfstab Freiraum der Türflügeloberfläche Erreichbarer Zwischenraum Freie Bewegung der Tür Nach oben verlaufende Treibriegelstangen Sperrgegenstände Maße des Sperrgegenstands Maße und Masse der Tür Äußere Zugangsvorrichtung Freigabekräfte Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	4.2.1	keine	$\leq 1 \text{ s}$ bestanden $\geq 0,5 \text{ mm}$ bestanden $Z \leq 150 \text{ mm}$ $\geq 60 \%$ Klasse 1 ($W \leq 150 \text{ mm}$) Klasse 2 ($W \leq 100 \text{ mm}$) bestanden $V \geq 18 \text{ mm}$ bestanden $R \geq 25 \text{ mm}$ 20 mm bestanden bestanden bestanden $H \leq 15 \text{ mm}; M \leq 45^\circ; P \leq 3 \text{ mm}$ $\leq 1600 \text{ mm Breite}^*)$, $\leq 3500 \text{ mm Höhe}^*)$, Türmasse Klasse 7 $\leq 400 \text{ kg}$ ^{*)} siehe Zuordnung Seite 7 des Zertifikates bestanden $\leq 80 \text{ N und}$ $\leq 220 \text{ N unter } 1000 \text{ N Druck}$ Klasse 2

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen) Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich Abdeckungen für Treibriegelstangen Schmierung Verschlusskraft Dauerfunktionstüchtigkeit Widerstand der horizontalen Betätigungsstange gegen Missbrauch Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch Abschlussuntersuchung	4.2.1	keine	Klasse 3: 96 h Betätigungskraft bei -10°C und +60°C < 50 % der gemessenen Betätigungskraft bei +20°C NPD 20.000 Zyklen ≤ 50 N Anwendungsbereich der Tür Klasse A und B: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7 1000 N NPD ≤ 80 N und ≤ 220 N unter 1000 N Druck
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Verschlusskraft	4.2.1	keine	 ≤ 50N

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	Anwendungsbereich der Tür Klasse A und B: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7 $\leq 50N$
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse 0 Klasse B: Brandnachweis Nr. DMT-DO-50-423, D-Lathen vom 27.07.2017; Gutachten 8119231407-003-GS-BS-Kan/Kru, D-Lathen vom 09.06.2022
Kontrolle gefährlicher Stoffe	4.1.25 ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung		Funktion	Vs-Typ	Dornmaß in mm	Entfernung	Stulp in mm	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung												Kmb	Stg
1	FO.14.250.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Funktion "E", 1-flg., rs/l	I	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
2	FO.14.252.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		I	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
3	FO.14.254.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Funktion "E", 2-flg., rs/l	I	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
4	FO.14.256.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		I	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
5	FO.14.260.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Funktion "B", 1-flg., rs/l	IVa	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
6	FO.14.262.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IVa	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
7	FO.14.264.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Funktion "B", 2-flg., rs/l	IVa	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
8	FO.14.266.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IVa	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
9	FO.14.270.xxxx.426	Sv-Panikschloss	mit elektronischer Drückersteuerung, 1-flg., rs/l	Vla	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
10	FO.14.272.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		Vla	B	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131		
11	FO.14.274.xxxx.426	Sv-Panikschloss	mit elektronischer Drückersteuerung, 2-flg., rs/l	Vla	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
12	FO.14.276.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung		Vla	A	34-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131		
13	FO.14.280.xxxx.426	Panikgegenkasten (Sv+ 200)		Ia	C	30-80		≥ 22	Schaltschloss mit Führung FO.14.288...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	C	3/4/ 7/8/ 11/ 12/ 17/ 18/ 21/ 22/ 25/ 26	102/ 112/ 122/ 132		
14	FO.14.280.xx136.426	Panikgegenkasten mit Stangensperre (Sv+200)		Ia	C	30-80		≥ 22	Schaltschloss mit Führung FO.14.288...	3	7	7	0	1	3	2	1/2"	A/B	C	3/4/ 7/8/ 11/ 12/ 17/ 18/ 21/ 22/ 25/ 26	102/ 112/ 122/ 132		

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung		Funktion	Vs-Typ	Dommaß in mm	Entfernung	Stulp in mm	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung										Kmb	Stg
15	FO.14.160.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "E", 1-flg., rs/l	I	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
16	FO.14.172.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		I	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
17	FO.14.166.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "E", 2-flg., rs/l	I	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
18	FO.14.178.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		I	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B*	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
19	FO.14.164.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "B", 1-flg., rs/l	IV	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
20	FO.14.176.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IV	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
21	FO.14.170.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "B", 2-flg., rs/l	IV	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
22	FO.14.182.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IV	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
23	FO.14.162.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "D", 1-flg., rs/l	IIIb	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
24	FO.14.174.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IIIb	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
25	FO.14.168.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "D", 2-flg., rs/l	IIIb	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
26	FO.14.180.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IIIb	A	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	A	13/ 14/ 29/ 30	101/ 111/ 121/ 131
27	FO.14.145.xxxx.426	Fallenschloss	mit Wechselfunktion, ohne Riegel, rs/l	-	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22		3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142
28	FO.14.159.xxxx.426	Fallenschloss mit Zusatzverriegelung		-	B	29-45	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 22	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.321/322.../ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung FO.14.290...	3	7	7	B	1	3	2	1/2"	A/B	B	-	101/ 111/ 121/ 131/ 141/ 142

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Funktionsbeschreibungen	
Funktion "I"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen können mit dem Schlüssel die Falle und der Riegel eingezogen werden. (Trafo-Wechselfunktion E)
Funktion "Ia"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen beider Flügel über den Standflügel mittels des Beschlages immer möglich. (Gegenkasten)
Funktion "Ib"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen des Türflügels mittels des Beschlages immer möglich. (Gegenkasten mit Sonderfunktion)
Funktion "IIIb"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wirkt ständig auf die Schlossfalle. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Widerverriegelung zu öffnen. (Durchgangsfunktion D)
Funktion "IV"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "IVa"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. In der Grundstellung verriegelt die Tür automatisch und der Außenbeschlag ist ausgekuppelt. Der Außenbeschlag kann über den Schlüssel ständig ein- oder ausgekuppelt (Grundstellung) werden. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "IVb"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen, ohne Riegel. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "VIa"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. In der Grundstellung verriegelt die Tür automatisch und der Außenbeschlag ist ausgekuppelt. Der Außenbeschlag kann über den Schlüssel bzw. elektrisch eingekuppelt werden. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Elektrische Drückersteuerung EDS)

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Zugelassene Panikstangen

Nr.	Bezeichnung	Typ	Stangenlänge	Stangenprofil	Abdeckkappen
101	2-907360	Panikdruckstange/ Pushbar Gehflügel	651-800 mm Stangenlänge	Al E4/C-0 silberfarbig oder Edelstahloptik	
	2-907361		801-950 mm Stangenlänge		
	2-907362		951-1100 mm Stangenlänge		
	2-907363		1101-1250 mm Stangenlänge		
	2-907364		Sonderlänge		
102	2-907300	Panikdruckstange/ Pushbar Standflügel	651-800 mm Stangenlänge	Al E4/C-0 silberfarbig oder Edelstahloptik	
	2-907301		801-950 mm Stangenlänge		
	2-907302		951-1100 mm Stangenlänge		
	2-907303		1101-1250 mm Stangenlänge		
	2-907304		Sonderlänge		
111	2-907343	Stangengriff Design-Line Gehflügel	mit KS- oder LM- Distanzstück, 1.200 mm Stangenlänge	Al E4/C-0 silberfarbig oder Edelstahloptik	
112	2-907345	Stangengriff Design-Line Standflügel	mit KS- oder LM- Distanzstück, 1.200 mm Stangenlänge	Al E4/C-0 silberfarbig oder Edelstahloptik	
121	2-907344	Stangengriff Design-Line Gehflügel	mit KS- Distanzstück, 1.500 mm Stangenlänge	Edelstahl	
122	2-907346	Stangengriff Design-Line Standflügel	mit KS- Distanzstück, 1.500 mm Stangenlänge	Edelstahl	
131	ECO EPN IV 30°	Eco Stangengriff Gehflügel für PZ 92 und RZ 94 DO 20.1	Bis 1.500 mm Stangenlänge	Aluminium beschichtet oder Edelstahl	
132	ECO EPN IV 45°	Eco Stangengriff Standflügel für PZ 92 und RZ 94 DO 20.1	Bis 1.500 mm Stangenlänge	Aluminium beschichtet oder Edelstahl	
141	ECO EPN 2000 II 30°	Eco Panikdruckstange/ Pushbar Gehflügel/ DO 2.17/ für PZ 92 und RZ 94	Bis 1.350 mm Stangenlänge	Edelstahl	
142	ECO EPN 2000 III 30°	Eco Panikdruckstange/ Pushbar Gehflügel/ DO 2.17/ für PZ 92 und RZ 94	Bis 1.350 mm Stangenlänge	Aluminium beschichtet oder Edelstahl	Zink- Druckguss oder Edelstahl

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Zugelassenes Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	
FO.14.292.xxxx.426	Stangenführung federgestützt	für Türhöhen über 2,50 m bis max. 3,50 m
FO.14.370.xxxx.426	Stangenführung mit Trichter	mit Flach- oder U-Stulp
FO.14.300.xxxx.426	Schließblech, unten	verstellbar
FO.14.302.xxxx.426	Schließblech, oben	für Schnappriegelschloss und Schaltschloss
FO.14.306/307.xxxx.426	Schließblech, oben für E-Öffner	FO.14.306... DIN Rechts/ FO.14.307... DIN Links
FO.14.321...	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung	ab 35 Dorn
FO.14.322...	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung	für 30/34 Dorn
FO.14.290...	Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung	ab 30 Dorn
FO.14.288...	Schaltschloss mit Führung	für 30/34 Dorn
	Schaltschloss mit Führung	ab 35 Dorn
FO.14.294...	Falle gefedert mit Fallenführung	für 30/34 Dorn
	Falle gefedert mit Fallenführung	ab 35 Dorn
FO.14.324.0000.010	Verriegelungsstück, unten	zum Aufschlagen
FO.14.340.xxxx.426	Flach 270/320 x (≥22) x 3 mm	Flach 270/320 x (≥22) x 3 mm
FO.14.342.xxxx.426	U-Form 268/318 x (≥24) x (≥6) mm	U-Form 268/318 x (≥24) x (≥6) mm
FO.01.711.xxxx.426	Flach 270/320 x (≥24) x 3 mm	Flach 270/320 x (≥24) x 3 mm
FO.01.825.1500.010	Verbindungsstange M5 x 1.550 mm	Ø6 mm
FO.14.323.2000.010	Verbindungsstange M5 x 2.000 mm	Ø6 mm
FO.14.323.2500.010	Verbindungsstange M5 x 2.500 mm	Ø6 mm
FO.14.324.1000.010	Verbindungsstange M5 x 1000 mm	Ø10 mm - nur für Verriegelung nach unten – andere Längen zulässig
FO.957063/ FO.957073	Schließblechset, oben, verstellbar	für Obenverriegelung und Schaltschloss
957062/ 957072	Schließblechset, verstellbar	für Obenverriegelung und Schaltschloss
917051/ 917052/ 917053	Stangenführung Presto	
907051	Bodenschließmulde	
917028	Bodenschließmulde	
907054	Bodenbuchse Gegenkasten	
907014	Bodenbuchse Gegenkasten	
946023	Schließblech ITS RC2 2-flg./ GF & SF	
946024	Schließblech ITS RC2 SF	
957065	Stangenführung unten fuego light	
957066	Stangenführung unten fuego light EI90	
917055	Schließplatte verstellbar	
917056	Schließplatte verstellbar	
947051/ 947052/ 947053	Stangenführung Fuego light	

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0396

(Version: 03)

Art.-Nr.	Beschreibung
906463	Bodenschließhülse verstellbar unico
987052	Bodenschließhülse verstellbar unico
957063	Schließblech fuego light EI30/ EI60
957073	Schließblech fuego light EI90
987024	Stangenführung unico
987011	Stangenführung unico

Sonderschließbleche/ Türöffner / Sonderbeschläge für die Außenseite

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse mit Sonderschließblechen und elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien	
effeff Modellreihe:	142, 143, 131, 111, 19, 116, 118 und 119
WSS-Modellreihe:	50032728, 50032729, 50032730, 50032731, 50032732, 50032733, 50032735, 50032736, 50032737, 50032738, 50032739, 50032926
DORMA Modellreihe:	Fire 447, Smoke 117
IST Systems Modellreihe:	FT 200, FT 201, FT 500, FT 501, R 7000, R 7001, A 7000
oder wahlweise mit auf den jeweiligen Türöffner angepassten Austauschstücken ausgestattet werden. Bei Verwendung der o.a. Türöffner ist die möglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4. Stelle des Klassifikationsschlüssels) der Verschlüsse zu beachten.	
Bei den Beschlägen dürfen auch die Sonderbeschläge Modellreihe "Salto XS4 One", "Salto XS4 Mini" gemäß Z-6.100-2624 vom 02.05.23 bzw. „XS4 Original", "XS4 Original+" bzw. "XS4 One S" gemäß Z-6.100-2629 vom 30.05.23 der Fa. SALTO Systems S.L. als Außenbeschläge verwendet werden. Die Beschläge müssen mit dem Ü-Zeichen mit Namen des Herstellers, der entsprechenden Zulassungsnummer: Z-6.100-2624 bzw. Z-6.100-2629 und Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle gekennzeichnet sein.	

Bei der Verwendung von Schließzylindern darf das Bedienelement (Schlüssel, Knauf, o.ä.) in keiner Position die Betätigung der Panikdruckstange oder des Stangengriffs behindern.